

Посудомоечные машины

ECOLINE

<p>Стakanомоечная машина электромеханическое управление SMEG UG402DM серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 x 400 мм, высота ПММ 710 мм.</p>	<p>Италия</p>	<p>488x530x705 мм, 380В, 3Ф, 4,8 кВт/220В, 3Ф, 4,8 кВт/220В, 1Ф, 3,3 кВт, электронный тип управления, производительность 60/40/30/24, 6 программ, функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа с фильтром, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)300,в комплекте 3 кассеты (PB40G01 для стаканов, WB40G01 с плоским дном и PHO0S01 для столовых приборов).</p>	<p>380/220</p>	<p>4,8/3,3</p>	<p>135 928</p>
<p>Стakanомоечная машина электронное управление SMEG UG403DM серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 x 400 мм.</p>	<p>Италия</p>	<p>488x530x705 мм, 380В, 3Ф, 4,8 кВт/220В, 3Ф, 4,8 кВт/220В, 1Ф, 3,3 кВт, электронный тип управления, производительность 60/40/30/24, 6 программ, функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа с фильтром, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)300,в комплекте 3 кассеты (PB40G01 для стаканов, WB40G01 для стаканов с рилсановым покрытием и PHO0S01 для столовых приборов).</p>	<p>380/220</p>	<p>4,8/3,3</p>	<p>140 493</p>
<p>Стakanомоечная машина электронное управление SMEG UG405DM серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 x 400 мм, встроенная система HTR.</p>	<p>Италия</p>	<p>488x530x705 мм, 380В, 3Ф, 4,8 кВт/220В, 3Ф, 4,8 кВт/220В, 1Ф, 3,3 кВт, электронный тип управления, производительность 60/40/30/24, 6 программ, функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа с фильтром, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)300,в комплекте 3 кассеты (PB40G01 для стаканов, WB40G01 с рилсановым покрытием и PHO0S01 для столовых приборов).</p>	<p>380/220</p>	<p>4,8/3,3</p>	<p>144 416</p>
<p>Стakanомоечная машина электронное управление SMEG UG405DMRU серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 x 400 мм, встроенная система HTR, кассета для тарелок в комплекте.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x600x820 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 3,4 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, производительность 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/3,4</p>	<p>143 599</p>

<p>Стананомоечная машина электромеханическое управление SMEG UG402DMS серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 x 400 мм, высота ПММ 710 мм, встроенный водоумягчитель.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x600x820 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 3,4 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, производительность 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 , дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/3,4</p>	<p>148 340</p>
<p>Стананомоечная машина электронное управление SMEG UG403DMS серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 x 400 мм, встроенный водоумягчитель.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x600x820 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 3,4 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, производительность 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 , дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов)</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/3,4</p>	<p>154 319</p>
<p>Стананомоечная машина электронное управление SMEG UG405DMS серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 x 400 мм, встроенный водоумягчитель, система HTR.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x600x820 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 2,8 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, производительность 2X 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 , дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, полезная высота загрузки верхней кассеты 145/225 мм, полезная высота загрузки нижней кассеты 110/190 мм, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов)</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/2,8</p>	<p>163 950</p>
<p>Посудомоечная машина электромеханическое управление SMEG UD500D серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 500 x 500 мм.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x600x820 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 2,8 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, производительность 2X 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 , дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, полезная высота загрузки верхней кассеты 145/225 мм, полезная высота загрузки нижней кассеты 110/190 мм, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов)</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/2,8</p>	<p>152 233</p>

<p>Посудомоечная машина электронное управление SMEG UD503D серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 500 x 500 мм.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x680x820 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 2,8 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500 и 600x500, производительность 60/40/24/15, одновременная мойка 8 противней 600x400мм, 7 программы, функция мягкого старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 , дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, полезная глубина загрузки 605 мм, в комплекте 2 кассеты для мойки противней и гастроемкостей в комплекте 2 кассеты для мойки противней и гастроемкостей, кассета для тарелок PB50D01 и кассета для столовых приборов PHOOS02</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/2,8</p>	<p>153 598</p>
<p>Посудомоечная машина электронное управление SMEG UD505D серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 500 x 500 мм, встроенная система HTR.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x680x820 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 2,8 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500 и 600x500, производительность 60/40/24/15, одновременная мойка 8 противней 600x400мм, 7 программы, функция мягкого старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 , дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, полезная глубина загрузки 605 мм, в комплекте 2 кассеты для мойки противней и гастроемкостей, кассета для тарелок PB50D01 и кассета для столовых приборов PHOOS02</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/2,8</p>	<p>164 388</p>
<p>Посудомоечная машина электромеханическое управление SMEG UD500DS серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 500 x 500 мм, встроенный водоумягчитель.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x600x1350 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 3,4 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, производительность 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 , дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, нижний отсек 560 x 320 мм, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 и PB50G01 для посуды и PHOOS02 для столовых приборов).</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/3,4</p>	<p>165 172</p>

<p>Посудомоечная машина электронное управление SMEG UD503DS серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 500 x 500 мм, встроенный водоумягчитель.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x600x1350 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 3,4 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, производительность 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 , дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, нижний отсек 560 x 320 мм, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 каскеты (PB50D01 и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/3,4</p>	<p>171 352</p>
<p>Посудомоечная машина электронное управление SMEG UD505DS серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 500 x 500 мм, встроенная система HTR, встроенный водоумягчитель.</p>	<p>Италия</p>	<p>620x736x1530/2000 мм, 380В, 9,7 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, производительность 72/60/40/24, 7 программы, функция мягкого старта, режим ожидания, автоматическое заполнение моющей ванны, система HTR, датчик фильтра, моющие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 ,2 ополаскивающие рукава из нерж. стали, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)440, в комплекте 3 каскеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>380</p>	<p>9,70</p>	<p>177 992</p>
<p>Посудомоечная машина электромеханическое управление SMEG HTY500D серия ECOLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм.</p>	<p>Италия</p>	<p>620x736x1530/2000 мм, 380В, 9,7 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, производительность 72/60/40/24, 7 программы, функция мягкого старта, режим ожидания, автоматическое заполнение моющей ванны, система HTR, датчик фильтра, моющие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 ,2 ополаскивающие рукава из нерж. стали, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)440, в комплекте 3 каскеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов)</p>	<p>380</p>	<p>9,70</p>	<p>351 023</p>
<p>Посудомоечная машина электронное управление SMEG HTY503D серия ECOLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм.</p>	<p>Италия</p>	<p>734x760x1580/2000 мм, 380В, 10кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500 или 600x500, производительность 72/60/40/24, 7 программы, функция мягкого старта, режим ожидания, автоматическое заполнение моющей ванны, система HTR, датчик фильтра, моющие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 ,2 ополаскивающие рукава из нерж. стали, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)420, в комплекте 3 каскеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>380</p>	<p>10,00</p>	<p>357 157</p>

<p>Посудомоечная машина электронное управление SMEG HTY505D серия ECOLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм, встроенная система HTR.</p>	<p>Италия</p>	<p>734x760x1580/2000 мм, 380В, 10кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500 или 600x500, производительность 72/60/40/24, 7 программы, функция мягкого старта, режим ожидания, автоматическое заполнение моющей ванны, система HTR, датчик фильтра, моющие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 ,2 ополаскивающие рукава из нерж. стали, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)420, в комплекте 3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов)</p>	<p>380</p>	<p>10,00</p>	<p>369 618</p>
<p>Посудомоечная машина электронное управление SMEG HTY505DS серия ECOLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм, встроенная система HTR, встроенный водоумягчитель.</p>	<p>Италия</p>	<p>734x760x1580/2000 мм, 380В, 10кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500 или 600x500, производительность 72/60/40/24, 7 программы, функция мягкого старта, режим ожидания, автоматическое заполнение моющей ванны, система HTR, датчик фильтра, моющие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 ,2 ополаскивающие рукава из нерж. стали, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, встроенный конденсатор пара SHR, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)420, в комплекте 3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов)</p>	<p>380</p>	<p>10,00</p>	<p>400 873</p>
<p><b>Котломоечные машины</b></p>					
<p>Котломоечная машина SMEG UW5757D для мойки кухонного инвентаря для кассет 570 x 570 мм со встроенным дозатором моющего средства.</p>	<p>Италия</p>	<p>680x750x1665 мм, 380В, 9 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 570x570, производительность 30/15/устанавливаемая пользователем, 3 программы, моющие рукава 3+1 шт. из нерж. стали AISI 304, ополаскивающие рукава из нерж. стали, двойные фильтры из нерж стали для сбора отходов, цельнотянутый моечный бак с закругленными углами, сбалансированные дверцы, визуализированный контроль температуры, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания, система эвакуации пара после цикла мойки для благоприятной рабочей среды, позволяет мыть противни и другие предметы шириной 640 мм</p>	<p>380</p>	<p>9,00</p>	<p>636 719</p>

<p>Котломоечная машина SMEG UW6070D для мойки кухонного инвентаря для кассет 600 x 700 мм со встроенным дозатором моющего средства.</p>	<p>Италия</p>	<p>800x860x2025 мм, 380В, 12,7 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 600x700, производительность 30/15/устанавливаемая пользователем, 3 программы, моющие рукава 4+3 шт. из нерж. стали AISI 304, ополаскивающие рукава из нерж. стали, двойные фильтры из нерж стали для сбора отходов, цельнотянутый моечный бак с закругленными углами, сбалансированные дверцы, визуализированный контроль температуры, дозатор ополаскивающих средств, дозатор мощного средства, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания, система эвакуации пара после цикла мойки для благоприятной рабочей среды, позволяет мыть противни и другие предметы шириной 800 мм</p>	<p>380</p>	<p>12,70</p>	<p>1 094 213</p>
<p>Котломоечная машина SMEG UW60132D для мойки кухонного инвентаря для кассет 600 x 1320 мм со встроенным дозатором моющего средства.</p>	<p>Италия</p>	<p>1450x865x2025 мм, 380В, 18,6 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 600x1320, производительность 30/15/устанавливаемая пользователем, 3 программы, моющие рукава 4+3 шт. из нерж. стали AISI 304, ополаскивающие рукава из нерж. стали, двойные фильтры из нерж стали для сбора отходов, цельнотянутый моечный бак с закругленными углами, сбалансированные дверцы, визуализированный контроль температуры, дозатор ополаскивающих средств, дозатор мощного средства, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания, система эвакуации пара после цикла мойки для благоприятной рабочей среды, позволяет мыть противни и другие предметы шириной 800 мм</p>	<p>380</p>	<p>18,60</p>	<p>1 632 830</p>