

Модель	Страна	Технические характеристики, габаритные размеры, мм	Напр. В	Мощ. кВт	Цена розничная руб.
SMEG					
Печи					
Конвекционная печь SMEG ALFA43X электрохимическое управление.	Италия	602 x 584 x 537 мм, термостат 50-250°C, таймер 0-60', расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи эмалированная, внешний корпус - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.	220	3,00	37 253
Конвекционная печь SMEG ALFA43XMF электрохимическое управление.	Италия	602 x 584 x 537 мм, термостат 50-260°C, таймер 0-60', расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи эмалированная, внешний корпус - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт. многофункциональная печь с режимами приготовления: конвекция, статика, гриль, нижний нагрев + конвекция	220	3,00	52 268
Конвекционная печь с функцией пароувлажнения и гриля SMEG ALFA43GH, электрохимическое управление.	Италия	602 x 584 x 537 мм, термостат 50-250°C, таймер 0-60', пароувлажнение - прямой впрыск, 4 уровня 435 x 320 мм (в комплекте набор из 2-х противней и 2-х решеток для гриля), расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи эмалированная, внешний корпус - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.	220	3,00	51 917
Конвекционная печь с функцией пароувлажнения и гриля SMEG ALFA43GHU, электрохимическое управление, встроенный комплект для автономной подачи воды	Италия	602 x 584 x 537 мм, термостат 50-250°C, таймер 0-60', пароувлажнение - прямой впрыск, 4 уровня 435 x 320 мм (в комплекте набор из 4-х противней), расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи эмалированная, внешний корпус - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.	220	3,00	55 775
Конвекционная печь SMEG ALFA43XE, электронное управление, 40 программ приготовления, функция предварительного нагрева.	Италия	602 x 584 x 537 мм, термостат 50-280°C, таймер 1-99', 4 уровня 435 x 320 мм (в комплекте набор из 4-х противней (мод. 3820)), расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи эмалированная, внешний корпус - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.	220	3,00	53 320
Конвекционная печь с функцией пароувлажнения SMEG ALFA43XEH, электронное управление, 40 программ приготовления, функция предварительного нагрева.	Италия	602 x 584 x 537 мм, термостат 50-280°C, таймер 1-99', пароувлажнение - прямой впрыск, 4 уровня 435 x 320 мм (в комплекте набор из 4-х противней (мод. 3820)), расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи эмалированная, внешний корпус - нержавеющая сталь, , электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.	220	3,00	55 775
Конвекционная печь с функцией пароувлажнения SMEG ALFA43XENPL, электронное управление, 40 программ приготовления, функция предварительного нагрева.	Италия	602 x 584 x 537 мм, термостат 50-280°C, таймер 1-99', пароувлажнение - прямой впрыск, расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи эмалированная, внешний корпус - нержавеющая сталь, , электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт. (в комплекте набор из 4-х перфорированных противней (мод. 3755))	220	3,20	55 775

Конвекционная печь, электромеханическое управление SMEG ALFA310, эконом - версия, 1 вентилятор.	Италия	800x747x503 мм, термостат 50-250°C, таймер 0-60', расстояние между противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В, 50Гц, 4,3 кВт. 3 уровня 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)	220/380	4,30	95 414
Конвекционная печь SMEG ALFA425H, электромеханическое управление, боковое открытие (левостороннее) .	Италия	800x747x563 мм, термостат 50-250°C, таймер 0-60', расстояние между противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В, 50Гц, 6,9 кВт. 4 уровня 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)	220/380	4,5-6,9	121 022
Конвекционная печь SMEG ALFA420H, электромеханическое управление.	Италия	800x747x563 мм, термостат 50-250°C, таймер 0-60', расстояние между противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В, 50Гц, 6,9 кВт. 4 уровня 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)	220/380	4,5-6,9	110 498
Конвекционная печь SMEG ALFA420MFH, электромеханическое управление.	Италия	800x747x563 мм, термостат 70-280°C, таймер 1-60' + ручной режим, расстояние между противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В, 50Гц, 6,9 кВт. многофункциональная печь с функцией пароувлажнения и режимами работы: конвекция, конвекция + пароувлажнение, статика, гриль; электромеханическое управление. 4 уровня 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)	220/380	4,5-6,9	122 635
Конвекционная печь SMEG ALFA144XE1, электронное управление, 40 программ приготовления, функция предварительного нагрева.	Италия	780x715x562 мм, термостат 50-280°C, таймер 1-99', 4 уровня 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят), расстояние между противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В, 50Гц, 3-5,5-8,3 кВт (регулируемая).	220/380	3-5,5-8,3	116 181
Конвекционная печь с функцией пароувлажнения и гриля SMEG ALFA144GH1, электронное управление, 40 программ приготовления, функция предварительного нагрева.	Италия	780x715x562 мм, термостат 50-280°C, таймер 1-99', 4 уровня 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят), расстояние между противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В, 50Гц, 3-5,5-8,3 кВт (регулируемая). В комплекте к печи: арт. 3999 - комплект для установки печей друг на друга, арт. 3924 - комплект для уменьшения скорости потока вентилятора.	220/380	3-5,5-8,3	122 635
Конвекционная печь с функцией пароувлажнения SMEG ALFA241XM, электромеханическое управление.	Италия	872x810x805 мм, термостат 50-250°C, таймер 0-60', 6 уровней 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят), расстояние между противнями 80 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 380В, 50Гц, 8,3 кВт.	380	8,30	190 769

Конвекционная печь с функцией пароувлажнения SMEG ALFA241VE, электронное управление, 40 программ приготовления, функция предварительного нагрева.	Италия	872x810x805 мм, термостат 50-280°C, таймер 1-99', 6 уровней 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят), расстояние между противнями 80 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 380В, 50Гц, 5,5-8,3 кВт (регулируемая).	380	5,5-8,3	196 732
Конвекционная печь с функцией пароувлажнения SMEG ALFA341XM, электромеханическое управление.	Италия	872x810x1125 мм, термостат 50-250°C, таймер 0-60', 10 уровней 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят), расстояние между противнями 80 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 380В, 50Гц, 16 кВт.	380	16,00	255 770
Конвекционная печь с функцией пароувлажнения SMEG ALFA341VE, электронное управление, 40 программ приготовления, функция предварительного нагрева.	Италия	872x810x1125 мм, термостат 50-280°C, таймер 1-99', 10 уровней 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят), расстояние между противнями 80 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 380В, 50Гц, 9-16 кВт (регулируемая).	380	16,00	266 504

Расстоечные шкафы

Расстоечный шкаф SMEG LEV43RU с функцией подогрева и пароувлажнения	Россия	610x540x917мм, 10 уровней 435 x 320 мм (в комплект не входят), регулируемый термостат, максимальная температура 60°C, корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь, две стеклянные дверцы, электропитание 220В, 50Гц, 1,2 кВт, для печей ALFA43.	220	1,20	29 642
Расстоечный шкаф SMEG LEV43XV-2 с функцией подогрева и пароувлажнения.	Италия	600x600x950 мм, 8 уровней 435 x 320 мм или GN2/3 (в комплект не входят), регулируемый термостат (с или без увлажнения), максимальная температура 60°C, магнитный замок, корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 2 кВт, для печей ALFA43, 45	220	2,00	61 739
Расстоечный шкаф SMEG LEV143RU с функцией подогрева и пароувлажнения	Россия	800x700x917 мм, 10 уровней 600 x 400 мм (в комплект не входят), регулируемый термостат, максимальная температура 60°C, корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь, две стеклянные дверцы, электропитание 220В, 50Гц, 1,2 кВт, для печей ALFA142, 143, 144.	220	1,20	56 337
Расстоечный шкаф SMEG LEV143XV-2 с функцией подогрева и пароувлажнения.	Италия	810x800x950 мм, 8 уровней 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят), регулируемый термостат (с или без увлажнения), максимальная температура 60°C, магнитный замок, корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 2 кВт, для печей ALFA142, ALFA143, ALFA144	220	2,00	73 525
Расстоечный шкаф SMEG LEV241XV с функцией подогрева и пароувлажнения.	Италия	920x800x950 мм, 8 уровней 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят), регулируемый термостат (с или без увлажнения), максимальная температура 60°C, магнитный замок, корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 2 кВт, для печей ALFA241	220	2,00	102 640

г. Тюмень, ул. Комсомольская 57,
тел./факс: (3452) 79-01-52, 79-01-53,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

Расстоечный шкаф SMEG LEV241RU с функцией подогрева и пароувлажнения.	Италия	860X890X730 мм, регулируемый термостат, максимальная температура 60°C, корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь, две стеклянные дверцы, электропитание 220В, 50Гц, 1,2 кВт, для печей серий ALFA241, ALFA341, 2-х штук серий ALFA310, 425, 420 (установка одна на другую).	220	2,00	71 146
Расстоечный шкаф SMEG LEV341XV с функцией подогрева и пароувлажнения.	Италия	940x920x600 мм, 12 уровней 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят), регулируемый термостат (с или без увлажнения), максимальная температура 60°C, магнитный замок, корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 2 кВт, для печей ALFA341	220	2,00	109 446