

Посудомоечные машины

EASYLINE

<p>Стakanомоечная машина SMEG UG411DM серия EASYLINE</p>	<p>Италия</p>	<p>488x532x705 мм, 220В, 3,1 кВт, электронный тип управления, производительность макс 30 касс/час, 5 программ (стекло - 70с, стекло -130с, тарелки - 120с, тарелки - 180с, кастрюли - 250с), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава по 2 шт. из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, полезная высота загрузки (мм)300, в комплекте 3 кассеты (PB40G01 для стаканов, WB40G01 с плоским дном и PHO0S01 для столовых приборов).</p>	<p>220</p>	<p>3,10</p>	<p>145 928</p>
<p>Посудомоечная машина SMEG UD511D серия EASYLINE</p>	<p>Италия</p>	<p>600x600x820 мм, 220В/380D, 3,4/5,2 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, производительность макс 40 касс/час, 6 программ (стекло - 70с, стекло -130с, тарелки - 120с, тарелки - 180с, кастрюли - 250с, программа пользователя от 190с до 610с), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава по 2 шт. из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, полезная высота загрузки (мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для стаканов, PB50G01 с плоским дном и PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>220/380</p>	<p>5,20</p>	<p>152 102</p>
<p>Посудомоечная машина SMEG HTY511DW серия EASYLINE купольного типа</p>	<p>Италия</p>	<p>620x736x1530/2007 мм, 380В, 9,7 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, производительность макс 60 касс/час, 6 программ (стекло - 70с, стекло -130с, тарелки - 120с, тарелки - 180с, кастрюли - 250с, программа пользователя от 190с до 610с), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава по 2 шт. из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, полезная высота загрузки (мм)440, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для стаканов, PB50G01 с плоским дном и PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>380</p>	<p>9,70</p>	<p>273 615</p>

<p>Посудомоечная машина НТУ611D серия EASYLINE купольного типа</p>	<p>Италия</p>	<p>734x760x1580/2000 мм, 380В, 10 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, 600x500, производительность макс 60 кас/час, 6 программ (стекло - 70с, стекло -130с, тарелки - 120с, тарелки - 180с, кастрюли - 250с, программа пользователя от 190с до 610с), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава по 2 шт. из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, полезная высота загрузки (мм)420, в комплекте 3 каскеты (PB50D01 для стаканов, PB50G01 с плоским дном и PHOOS02 для столовых приборов).</p>	<p>380</p>	<p>9,70</p>	<p>298 169</p>
<p>TOPLINE</p>					
<p>Стakanомоечная машина SMEG UG420D серия TOPLINE фронтальной загрузки для кассет 400 x 400 мм.</p>	<p>Италия</p>	<p>488x530x705 мм, 380В/3Ф/4,8 кВт, 220В/3Ф/4,8 кВт, 220В/1Ф/3,3 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 9 программ мойки (ECO - 50с, E стекло - 60с, N стекло -70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, E тарелки - 120с, H тарелки - 240с), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)300, в комплекте 3 каскеты (PB40G01 для стаканов, WB40G01 с плоским дном и PHOOS01 для столовых приборов).</p>	<p>380/220</p>	<p>4,8/3,3</p>	<p>181 007</p>
<p>Стakanомоечная машина SMEG UG420DS серия TOPLINE фронтальной загрузки для кассет 400 x 400 мм со встроенным дозатором моющего средства.</p>	<p>Италия</p>	<p>488x530x705 мм, 380В/3Ф/4,8 кВт, 220В/3Ф/4,8 кВт, 220В/1Ф/3,3 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 9 программ мойки (ECO - 50с, E стекло - 60с, N стекло -70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, E тарелки - 120с, H тарелки - 240с), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)300, в комплекте 3 каскеты (PB40G01 для стаканов, WB40G01 с плоским дном и PHOOS01 для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла.</p>	<p>380/220</p>	<p>4,8/3,3</p>	<p>185 917</p>

<p>Посудомоечная машина SMEG UD520Dсерия TOPLINE фронтальной загрузки для кассет 500 x 500 мм.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x600x820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло -70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания НТР, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для тарелок, PB50G01 с плоским дном и PHOOS02 для столовых приборов).</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/3,4</p>	<p>201 002</p>
<p>Посудомоечная машина SMEG UD520DS серия TOPLINE фронтальной загрузки для кассет 500 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x600x820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло -70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания НТР, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для тарелок, PB50G01 с плоским дном и PHOOS02 для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла.</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/3,4</p>	<p>219 242</p>
<p>Посудомоечная машина SMEG UD522D серия TOPLINE фронтальной загрузки для кассет 500 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства и водоумягчителем.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x600x820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 2x72 кас/час, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло -70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания НТР, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для тарелок, PB50G01 с плоским дном и PHOOS02 для столовых приборов).</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/3,4</p>	<p>254 672</p>

<p>Посудомоечная машина UD526D серия TOPLINE фронтальной загрузки для мойки 2-х кассет 500 x 500 мм одновременно со встроенным дозатором моющего средства.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x680x820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 8 противней 600x400 мм одновременно, 14 программ мойки (ЕСО - 50с, Е стекло - 60с, N стекло -70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, полезная глубина загрузки 605 мм, в комплекте 4 каскеты (Кассета для 8 противней, подставка для мойки EURNORM (разм. 600x400x325мм), PB50D01 для тарелок, PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/2,8</p>	<p>267 861</p>
<p>Посудомоечная машина SMEG UD526D серия TOPLINE фронтальной загрузки для мойки 2-х кассет 500 x 500 мм одновременно со встроенным дозатором моющего средства и водоумягчителем.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x680x820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 8 противней 600x400 мм одновременно, 14 программ мойки (ЕСО - 50с, Е стекло - 60с, N стекло -70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, полезная глубина загрузки 605 мм, в комплекте 4 каскеты (Кассета для 8 противней, подставка для мойки EURNORM (разм. 600x400x325мм), PB50D01 для тарелок, PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/2,8</p>	<p>280 139</p>
<p>Посудомоечная машина SMEG CW526D серия TOPLINE фронтальной загрузки для кассет 500 x 500 мм и кассет 600x500 для мойки гастроемкостей и противней 600x400 со встроенным дозатором моющего средства.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x680x820 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 2,8 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500 и 600x500, производительность 60/40/24/15, одновременная мойка 8 противней 600x400мм, 7 программы, функция мягкого старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, полезная глубина загрузки 605 мм, в комплекте 2 каскеты для мойки противней и гастроемкостей в комплекте 2 каскеты для мойки противней и гастроемкостей, каскета для тарелок PB50D01 и каскета для столовых приборов PHOOS02.</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/2,8</p>	<p>267 861</p>

<p>Посудомоечная машина SMEG UD526DСерия TOPLINE фронтальной загрузки для кассет 500 x 500 мм и кассет 600x500 для мойки гастроемкостей и противней 600x400 со встроенным дозатором моющего средства и водоумягчителем.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x680x820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 8 противней 600x400 мм одновременно, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло -70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, полезная глубина загрузки 605 мм, в комплекте 4 кассеты (Кассета для 8 противней, подставка для мойки EURNORM (разм. 600x400x325мм), PB50D01 для тарелок, PHO0S02 для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла.</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/3,4</p>	<p>280 139</p>
<p>Посудомоечная машина SMEGHTY520D серия TOPLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства.</p>	<p>Италия</p>	<p>620x736x1530/2007 мм, 380В/3Ф/9,7 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло -70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм)440, в комплекте 3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>380</p>	<p>9,70</p>	<p>351 138</p>
<p>Посудомоечная машина SMEG HTY520DS серия TOPLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства и водоумягчителем.</p>	<p>Италия</p>	<p>620x736x1530/2007 мм, 380В/3Ф/9,7 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло -70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм)440, в комплекте 3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла.</p>	<p>380</p>	<p>9,70</p>	<p>364 819</p>

<p>Посудомоечная машина SMEG HTY620D серия TOPLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм и 600 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства.</p>	<p>Италия</p>	<p>734x760x1580/2000 мм, 380В/3Ф/10 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 8 противней 600x400 мм одновременно, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло -70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм)420, в комплекте 3 каскеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>380</p>	<p>10,00</p>	<p>407 264</p>
<p>Посудомоечная машина SMEG HTY620DS серия TOPLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм и 600 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства и водоумягчителем.</p>	<p>Италия</p>	<p>734x760x1580/2000 мм, 380В/3Ф/10 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 8 противней 600x400 мм одновременно, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло -70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм)420, в комплекте 3 каскеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла.</p>	<p>380</p>	<p>10,00</p>	<p>420 594</p>
<p>Посудомоечная машина SMEG HTY620DH серия TOPLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм и 600 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства и конденсатором пара SHR.</p>	<p>Италия</p>	<p>734x840x1580/2000 мм, 380В/3Ф/10 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 8 противней 600x400 мм одновременно, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло -70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм)420, в комплекте 3 каскеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов) + встроенный конденсатор пара SHR (не нужен вытяжной зонт + экономия электроэнергии до 30%).</p>	<p>380</p>	<p>10,00</p>	<p>455 463</p>

<p>Машина посудомоечная для мойки стекла серия SMEG UG430DE серия GREENLINE фронтальной загрузки для кассет 400 x 400 мм со встроенным дозатором моющего средства и теплообменником DHR.</p>	<p>Италия</p>	<p>488x580x705 мм, 380В/3Ф/4,8 кВт, 220В/3Ф/4,8 кВт, 220В/1Ф/3,3 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 9 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло -70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с,Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с), система рекуперации DHR, функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)300, в комплекте 3 кассеты (WG40G01 для стаканов, WB40G02 с плоским дном и PHO0S01 для столовых приборов).</p>	<p>380/220</p>	<p>4,8/3,3</p>	<p>249 059</p>
<p>Машина посудомоечная для мойки стекла SMEG UG430DES серия GREENLINE фронтальной загрузки для кассет 400 x 400 мм со встроенным дозатором моющего средства, водоумягчителем и теплообменником DHR.</p>	<p>Италия</p>	<p>488x580x705 мм, 380В/3Ф/4,8 кВт, 220В/3Ф/4,8 кВт, 220В/1Ф/3,3 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 9 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло -70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с,Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с), система рекуперации DHR, функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)300, в комплекте 3 кассеты (WG40G01 для стаканов, WB40G02 с плоским дном и PHO0S01 для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла.</p>	<p>380/220</p>	<p>4,8/3,3</p>	<p>263 091</p>
<p>Посудомоечная машина SMEG UD530DE серия GREENLINE фронтальной загрузки для кассет 500 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства и теплообменником DHR.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x660x820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло -70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), система рекуперации DHR, функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для тарелок, PB50G01 с плоским дном и PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/3,4</p>	<p>279 929</p>

<p>Посудомоечная машина SMEG UD530DES серия GREENLINE фронтальной загрузки для кассет 500 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства, водоумягчителем и теплообменником DHR.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x660x820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло - 70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, H тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), система рекуперации DHR, функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 каскеты (PB50D01 для тарелок, PB50G01 с плоским дном и PHO0S02 для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла.</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/3,4</p>	<p>298 169</p>
<p>Посудомоечная машина SMEG HTY530DE серия GREENLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства и теплообменником DHR.</p>	<p>Италия</p>	<p>620x732x1530/2102 мм, 380В/3Ф/9,7 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло - 70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, H тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), система рекуперации DHR, функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм)440, в комплекте 3 каскеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>380</p>	<p>9,70</p>	<p>427 961</p>
<p>Посудомоечная машина SMEG HTY530DES серия GREENLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства, теплообменником DHR и встроенным водоумягчителем.</p>	<p>Италия</p>	<p>620x732x1530/2102 мм, 380В/3Ф/9,7 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло - 70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, H тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), система рекуперации DHR, функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм)440, в комплекте 3 каскеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла.</p>	<p>380</p>	<p>9,70</p>	<p>442 343</p>

<p>Посудомоечная машина SMEG HTY630DE серия GREENLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм и 600 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства и теплообменником DHR.</p>	<p>Италия</p>	<p>734x760x1580/2000 мм, 380В/3Ф/10 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 8 противней 600x400 мм одновременно, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло - 70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), система рекуперации DHR, функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм)420, в комплекте 3 кассеты (PB60D01 и PB60G01 для посуды и PHO0S03 для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла.</p>	<p>380</p>	<p>10,00</p>	<p>483 385</p>
<p>Посудомоечная машина SMEG HTY630DEN серия GREENLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм и 600 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства, теплообменником DHR и конденсатором пара SHR.</p>	<p>Италия</p>	<p>734x836x1580/2000 мм, 380В/3Ф/10 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 8 противней 600x400 мм одновременно, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло - 70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), система рекуперации DHR, функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм)420, в комплекте 3 кассеты (PB60D01и PB60G01 для посуды и PHO0S03 для столовых приборов) + встроенный конденсатор пара SHR (не нужен вытяжной зонт + экономия электроэнергии до 30%).</p>	<p>380</p>	<p>10,00</p>	<p>498 469</p>
<p>ECOLINE</p>					
<p>Стаканомоечная машина электромеханическое управление SMEG UG402DM серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 x 400 мм, высота ПММ 710 мм.</p>	<p>Италия</p>	<p>488x530x705 мм, 380В, 3Ф, 4,8 кВт/220В, 3Ф, 4,8 кВт/220В, 1Ф, 3,3 кВт, электронный тип управления, производительность 60/40/30/24, 6 программ, функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа с фильтром, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)300,в комплекте 3 кассеты (PB40G01 для стаканов, WB40G01 с плоским дном и PHO0S01 для столовых приборов).</p>	<p>380/220</p>	<p>4,8/3,3</p>	<p>96 046</p>

<p>Станкомоечная машина электронное управление SMEG UG403DM серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 x 400 мм.</p>	<p>Италия</p>	<p>488x530x705 мм, 380В, 3Ф, 4,8 кВт/220В, 3Ф, 4,8 кВт/220В, 1Ф, 3,3 кВт, электронный тип управления, производительность 60/40/30/24, 6 программ, функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа с фильтром, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)300,в комплекте 3 кассеты (PB40G01 для стаканов, WB40G01 для стаканов с рилсановым покрытием и PHO0S01 для столовых приборов).</p>	<p>380/220</p>	<p>4,8/3,3</p>	<p>100 255</p>
<p>Станкомоечная машина электронное управление SMEG UG405DM серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 x 400 мм, встроенная система HTR.</p>	<p>Италия</p>	<p>488x530x705 мм, 380В, 3Ф, 4,8 кВт/220В, 3Ф, 4,8 кВт/220В, 1Ф, 3,3 кВт, электронный тип управления, производительность 60/40/30/24, 6 программ, функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа с фильтром, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)300,в комплекте 3 кассеты (PB40G01 для стаканов, WB40G01 с рилсановым покрытием и PHO0S01 для столовых приборов).</p>	<p>380/220</p>	<p>4,8/3,3</p>	<p>103 062</p>
<p>Станкомоечная машина электронное управление SMEG UG405DMRU серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 x 400 мм, встроенная система HTR, кассета для тарелок в комплекте.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x600x820 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 3,4 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, производительность 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/3,4</p>	<p>104 535</p>
<p>Станкомоечная машина электромеханическое управление SMEG UG402DMS серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 x 400 мм, высота ПММ 710 мм, встроенный водоумягчитель.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x600x820 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 3,4 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, производительность 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/3,4</p>	<p>105 868</p>

<p>Стakanомоечная машина электронное управление SMEG UG403DMS серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 x 400 мм, встроенный водоумягчитель.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x600x820 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 3,4 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, производительность 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 , дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/3,4</p>	<p>110 077</p>
<p>Стakanомоечная машина электронное управление SMEG UG405DMS серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 x 400 мм, встроенный водоумягчитель, система HTR.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x600x820 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 2,8 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, производительность 2X 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 , дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, полезная высота загрузки верхней кассеты 145/225 мм, полезная высота загрузки нижней кассеты 110/190 мм, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/2,8</p>	<p>117 093</p>
<p>Посудомоечная машина электромеханическое управление SMEG UD500D серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 500 x 500 мм.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x600x820 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 2,8 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, производительность 2X 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 , дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, полезная высота загрузки верхней кассеты 145/225 мм, полезная высота загрузки нижней кассеты 110/190 мм, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/2,8</p>	<p>102 430</p>

<p>Посудомоечная машина электронное управление SMEG UD503D серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 500 x 500 мм.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x680x820 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 2,8 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500 и 600x500, производительность 60/40/24/15, одновременная мойка 8 противней 600x400мм, 7 программы, функция мягкого старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, полезная глубина загрузки 605 мм, в комплекте 2 кассеты для мойки противней и гастроемкостей в комплекте 2 кассеты для мойки противней и гастроемкостей, кассета для тарелок PB50D01 и кассета для столовых приборов PHOOS02.</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/2,8</p>	<p>104 395</p>
<p>Посудомоечная машина электронное управление SMEG UD505D серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 500 x 500 мм, встроенная система HTR.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x680x820 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 2,8 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500 и 600x500, производительность 60/40/24/15, одновременная мойка 8 противней 600x400мм, 7 программы, функция мягкого старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, полезная глубина загрузки 605 мм, в комплекте 2 кассеты для мойки противней и гастроемкостей, кассета для тарелок PB50D01 и кассета для столовых приборов PHOOS02.</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/2,8</p>	<p>117 027</p>
<p>Посудомоечная машина электромеханическое управление SMEG UD500DS серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 500 x 500 мм, встроенный водоумягчитель.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x600x1350 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 3,4 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, производительность 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, нижний отсек 560 x 320 мм, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 и PB50G01 для посуды и PHOOS02 для столовых приборов).</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/3,4</p>	<p>112 252</p>

<p>Посудомоечная машина электронное управление SMEG UD503DS серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 500 x 500 мм, встроенный водоумягчитель.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x600x1350 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 3,4 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, производительность 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 , дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, нижний отсек 560 x 320 мм, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 каскеты (PB50D01 и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/3,4</p>	<p>116 462</p>
<p>Посудомоечная машина электронное управление SMEG UD505DS серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 500 x 500 мм, встроенная система HTR, встроенный водоумягчитель.</p>	<p>Италия</p>	<p>620x736x1530/2000 мм, 380В, 9,7 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, производительность 72/60/40/24, 7 программы, функция мягкого старта, режим ожидания, автоматическое заполнение моющей ванны, система HTR, датчик фильтра, моющие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 ,2 ополаскивающие рукава из нерж. стали, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)440, в комплекте 3 каскеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>380</p>	<p>9,70</p>	<p>126 845</p>
<p>Посудомоечная машина электромеханическое управление SMEG НТУ500D серия ECOLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм.</p>	<p>Италия</p>	<p>620x736x1530/2000 мм, 380В, 9,7 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, производительность 72/60/40/24, 7 программы, функция мягкого старта, режим ожидания, автоматическое заполнение моющей ванны, система HTR, датчик фильтра, моющие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 ,2 ополаскивающие рукава из нерж. стали, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)440, в комплекте 3 каскеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>380</p>	<p>9,70</p>	<p>231 520</p>
<p>Посудомоечная машина электронное управление SMEG НТУ503D серия ECOLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм.</p>	<p>Италия</p>	<p>734x760x1580/2000 мм, 380В, 10кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500 или 600x500, производительность 72/60/40/24, 7 программы, функция мягкого старта, режим ожидания, автоматическое заполнение моющей ванны, система HTR, датчик фильтра, моющие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 ,2 ополаскивающие рукава из нерж. стали, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)420, в комплекте 3 каскеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>380</p>	<p>10,00</p>	<p>240 640</p>

<p>Посудомоечная машина электронное управление SMEG НТУ505D серия ECOLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм, встроенная система HTR.</p>	<p>Италия</p>	<p>734x760x1580/2000 мм, 380В, 10кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500 или 600x500, производительность 72/60/40/24, 7 программы, функция мягкого старта, режим ожидания, автоматическое заполнение моющей ванны, система HTR, датчик фильтра, моющие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 ,2 ополаскивающие рукава из нерж. стали, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)420, в комплекте 3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>380</p>	<p>10,00</p>	<p>249 059</p>
<p>Посудомоечная машина электронное управление SMEG НТУ505DS серия ECOLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм, встроенная система HTR, встроенный водоумягчитель.</p>	<p>Италия</p>	<p>734x760x1580/2000 мм, 380В, 10кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500 или 600x500, производительность 72/60/40/24, 7 программы, функция мягкого старта, режим ожидания, автоматическое заполнение моющей ванны, система HTR, датчик фильтра, моющие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 ,2 ополаскивающие рукава из нерж. стали, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, встроенный конденсатор пара SHR, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)420, в комплекте 3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>380</p>	<p>10,00</p>	<p>270 106</p>
<p>Котломоечные машины</p>					
<p>Котломоечная машина SMEG UW5757D для мойки кухонного инвентаря для кассет 570 x 570 мм со встроенным дозатором моющего средства.</p>	<p>Италия</p>	<p>680x750x1665 мм, 380В, 9 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 570x570, производительность 30/15/устанавливаемая пользователем, 3 программы, моющие рукава 3+1 шт. из нерж. стали AISI 304, ополаскивающие рукава из нерж. стали, двойные фильтры из нерж стали для сбора отходов, цельнотянутый моечный бак с закругленными углами, сбалансированные дверцы, визуализированный контроль температуры, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания, система эвакуации пара после цикла мойки для благоприятной рабочей среды, позволяет мыть противни и другие предметы шириной 640 мм.</p>	<p>380</p>	<p>9,00</p>	<p>473 563</p>

<p>Котломоечная машина SMEG UW6070D для мойки кухонного инвентаря для кассет 600 x 700 мм со встроенным дозатором моющего средства.</p>	<p>Италия</p>	<p>800x860x2025 мм, 380В, 12,7 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 600x700, производительность 30/15/устанавливаемая пользователем, 3 программы, моющие рукава 4+3 шт. из нерж. стали AISI 304, ополаскивающие рукава из нерж. стали, двойные фильтры из нерж стали для сбора отходов, цельнотянутый моечный бак с закругленными углами, сбалансированные дверцы, визуализированный контроль температуры, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания, система эвакуации пара после цикла мойки для благоприятной рабочей среды, позволяет мыть противни и другие предметы шириной 800 мм.</p>	<p>380</p>	<p>12,70</p>	<p>813 827</p>
<p>Котломоечная машина SMEG UW60132D для мойки кухонного инвентаря для кассет 600 x 1320 мм со встроенным дозатором моющего средства.</p>	<p>Италия</p>	<p>1450x865x2025 мм, 380В, 18,6 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 600x1320, производительность 30/15/устанавливаемая пользователем, 3 программы, моющие рукава 4+3 шт. из нерж. стали AISI 304, ополаскивающие рукава из нерж. стали, двойные фильтры из нерж стали для сбора отходов, цельнотянутый моечный бак с закругленными углами, сбалансированные дверцы, визуализированный контроль температуры, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания, система эвакуации пара после цикла мойки для благоприятной рабочей среды, позволяет мыть противни и другие предметы шириной 800 мм.</p>	<p>380</p>	<p>18,60</p>	<p>1 214 427</p>
<p>ПММ с термодезинфекцией</p>					<p>0</p>
<p>Посудомоечная машина SMEG SWT260D с функцией термодезинфекции</p>	<p>Италия</p>	<p>600x605x850 мм, система конденсации пара, встроенный насос ополаскивания, дозаторы моющего и ополаскивающего средств, электронный тип управления, 7 программ: программа предварительного замачивания -5 мин., 6 программ для разных типов посуды, функция мягкого старта, функция "повтор"</p>	<p>380/220</p>	<p>7,0/3,5/ 2,8</p>	<p>350 718</p>
<p>Посудомоечная машина SMEG SWT260XD с двумя корзинами и функцией термодезинфекции</p>	<p>Италия</p>	<p>600x605x850 мм, система конденсации пара, встроенный насос ополаскивания, дозаторы моющего и ополаскивающего средств, электронный тип управления, 7 программ: программа предварительного замачивания -5 мин., 6 программ для разных типов посуды, функция мягкого старта, функция "повтор"</p>	<p>380/220</p>	<p>7,0/3,5/ 2,8</p>	<p>385 796</p>