

Модель	Страна	Технические характеристики, габаритные размеры, мм	Напр. В	Мощ. кВт	Цена розничная руб.
<b>SMEG</b>					
<b>Печи</b>					
Конвекционная печь SMEG ALFA43X электромеханическое управление.	Италия	602 x 584 x 537 мм, термостат 50-250°C, таймер 0-60', расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи эмалированная, внешний корпус - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.	220	3,00	53 382
Конвекционная печь SMEG ALFA43XMF электромеханическое управление.	Италия	602 x 584 x 537 мм, термостат 50-260°C, таймер 0-60', расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи эмалированная, внешний корпус - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт. многофункциональная печь с режимами приготовления: конвекция, статика, гриль, нижний нагрев + конвекция	220	3,00	76 527
Конвекционная печь с функцией пароувлажнения и гриля SMEG ALFA43GH, электромеханическое управление.	Италия	602 x 584 x 537 мм, термостат 50-250°C, таймер 0-60', пароувлажнение - прямой впрыск, 4 уровня 435 x 320 мм (в комплекте набор из 2-х противней и 2-х решеток для гриля), расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи эмалированная, внешний корпус - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.	220	3,00	74 473
Конвекционная печь с функцией пароувлажнения и гриля SMEG ALFA43GHU, электромеханическое управление, встроенный комплект для автономной подачи воды	Италия	602 x 584 x 537 мм, термостат 50-250°C, таймер 0-60', пароувлажнение - прямой впрыск, 4 уровня 435 x 320 мм (в комплекте набор из 4-х противней), расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи эмалированная, внешний корпус - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.	220	3,00	72 327
Конвекционная печь SMEG ALFA43XE, электронное управление, 40 программ приготовления, функция предварительного нагрева.	Италия	602 x 584 x 537 мм, термостат 50-280°C, таймер 1-99', 4 уровня 435 x 320 мм (в комплекте набор из 4-х противней (мод. 3820)), расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи эмалированная, внешний корпус - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.	220	3,00	78 004
Конвекционная печь с функцией пароувлажнения SMEG ALFA43XEH, электронное управление, 40 программ приготовления, функция предварительного нагрева.	Италия	602 x 584 x 537 мм, термостат 50-280°C, таймер 1-99', пароувлажнение - прямой впрыск, 4 уровня 435 x 320 мм (в комплекте набор из 4-х противней (мод. 3820)), расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи эмалированная, внешний корпус - нержавеющая сталь, , электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.	220	3,00	80 833
Конвекционная печь, электромеханическое управление SMEG ALFA310, эконом - версия, 1 вентилятор.	Италия	800x747x503 мм, термостат 50-250°C, таймер 0-60', расстояние между противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В, 50Гц, 4,3 кВт. 3 уровня 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)	220/380	4,30	0
Конвекционная печь SMEG ALFA425N, электромеханическое управление, боковое открытие (левостороннее).	Италия	800x747x563 мм, термостат 50-250°C, таймер 0-60', расстояние между противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В, 50Гц, 6,9 кВт. 4 уровня 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)	220/380	4,5-6,9	165 059

Конвекционная печь SMEG ALFA420H, электромеханическое управление.	Италия	800x747x563 мм, термостат 50-250°C, таймер 0-60', расстояние между противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В, 50Гц, 6,9 кВт. 4 уровня 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)	220/380	4,5-6,9	148 045
Конвекционная печь SMEG ALFA420MFH, электромеханическое управление.	Италия	800x747x563 мм, термостат 70-280°C, таймер 1-60' + ручной режим, расстояние между противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В, 50Гц, 6,9 кВт. многофункциональная печь с функцией пароувлажнения и режимами работы: конвекция, конвекция + пароувлажнение, статика, гриль; электромеханическое управление. 4 уровня 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)	220/380	4,5-6,9	167 220
Конвекционная печь с функцией пароувлажнения и гриля SMEG ALFA144GH1, электронное управление, 40 программ приготовления, функция предварительного нагрева.	Италия	780x715x562 мм, термостат 50-280°C, таймер 1-99', 4 уровня 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят), расстояние между противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В, 50Гц, 3-5,5-8,3 кВт (регулируемая). В комплекте к печи: арт. 3999 - комплект для установки печей друг на друга, арт. 3924 - комплект для уменьшения скорости потока вентилятора.	220/380	3-5,5-8,3	156 482
Конвекционная печь с пароувлажнением SMEG ALFA420EH, электронное управление с пошаговым программированием	Италия	4 уровня для противней 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят); (ШxГxВ) 800x747x563 мм, термостат 50-280°C, таймер 1-99' + ручной, расстояние между противнями 75 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, , 99 программ по 9 шагов в каждой, возможность установки защиты программ паролем, 5 уровней пароувлажнения + ручное, функция предварительного разогрева рабочей камеры с задаваемой температурой, функция подогрева готовых блюд, функция форсированного охлаждения рабочей камеры, отложенный старт, USB порт для вывода данных HACCP, сервисных данных и	220/380	6,90	160 542
Конвекционная печь с функцией пароувлажнения SMEG ALFA625H, электромеханическое управление, боковое открытие (левостороннее).	Италия	(ШxГxВ) 798x757x792,5 мм, 6 уровней. термостат 50-270°C, таймер 0-60', расстояние между противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, пароувлажнение - инжекторный впрыск на каждый вентилятор (2 вентилятора), электропитание 380В, 50Гц, 10,5 кВт. 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)	380	10,50	215 893
Конвекционная печь с функцией пароувлажнения SMEG ALFA1035H, электромеханическое управление	Италия	(ШxГxВ) 798x757x1110 мм, 10 уровней. термостат 50-270°C, таймер 0-60', расстояние между противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, пароувлажнение - инжекторный впрыск на каждый вентилятор (3 вентилятора), электропитание 380В, 50Гц, 15,7 кВт. 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)	380	15,70	321 802

<p>Конвекционная печь с функцией пароувлажнения ALFA625EH, электронное управление с пошаговым программированием.</p>	<p>Италия</p>	<p>6 уровней для противней 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 798x757x793 мм, термостат 50-280°C, таймер 1-99' + ручной, расстояние между противнями 75 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, 99 программ по 9 шагов в каждой, возможности установки защиты программ паролем, 3 уровня пароувлажнения + ручное, функция предварительного разогрева рабочей камеры с задаваемой температурой, функция подогрева готовых блюд, функция форсированного охлаждения рабочей камеры, отложенный старт, USB-порт для вывода данных HACCP, сервисных данных и копирования информации на USB-накопитель, электропитание 380В, 50Гц, 10,5 кВт</p>	<p>380</p>	<p>10,50</p>	<p>239 515</p>
<p>Конвекционная печь с функцией пароувлажнения SMEG ALFA625EHDS, электронное управление с пошаговым программированием и регулировкой скорости вентилятора.</p>	<p>Италия</p>	<p>6 уровней для противней 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 798x757x793 мм, термостат 50-280°C, таймер 1-99' + ручной, расстояние между противнями 75 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, регулируемая скорость вентиляторов (2 скорости + пониженная скорость без реверса), 99 программ по 9 шагов в каждой, возможность установки защиты программ паролем, 3 уровня пароувлажнения + ручное, функция предварительного разогрева</p>	<p>380</p>	<p>10,50</p>	<p>264 128</p>
<p>Конвекционная печь с функцией пароувлажнения SMEG ALFA1035EH, электронное управление с пошаговым программированием.</p>	<p>Италия</p>	<p>10 уровней для противней 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 798x772x1110 мм, термостат 50-280°C, таймер 1-99' + ручной, расстояние между противнями 75 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, 99 программ по 9 шагов в каждой, возможность установки защиты программ паролем, 5 уровней пароувлажнения + ручное, функция предварительного разогрева рабочей камеры с задаваемой температурой, функция подогрева готовых блюд, функция форсированного охлаждения рабочей камеры, отложенный старт, USB-порт для вывода данных HACCP, сервисных данных и копирования информации на USB-накопитель, электропитание 380В, 50Гц, 16 кВт</p>	<p>380</p>	<p>16,00</p>	<p>335 725</p>
<p>Конвекционная печь с функцией пароувлажнения SMEG ALFA1035EHDS, электронное управление с пошаговым программированием и регулировкой скорости вентилятора.</p>	<p>Италия</p>	<p>10 уровней для противней 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 798x772x1110 мм, термостат 50-280°C, таймер 1-99' + ручной, расстояние между противнями 75 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, регулируемая скорость вентиляторов (2 скорости + пониженная скорость без реверса), 99 программ по 9 шагов в каждой, возможность установки защиты программ паролем, 5 уровней пароувлажнения + ручное, функция предварительного разогрева рабочей камеры с задаваемой температурой, функция подогрева готовых блюд, функция форсированного охлаждения рабочей камеры, отложенный старт, USB-порт для вывода данных HACCP, сервисных данных и копирования информации на USB-накопитель, предустановка для температурного щупа (температурный щуп арт. KITSC), электропитание 380В, 50Гц, 16 кВт.</p>	<p>380</p>	<p>16,00</p>	<p>364 881</p>

Расстоечные шкафы

Расстоечный шкаф SMEG LEV43RU с функцией подогрева и пароувлажнения	Россия	610x540x917мм, 10 уровней 435 x 320 мм (в комплект не входят), регулируемый термостат, максимальная температура 60°C, корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь, две стеклянные дверцы, электропитание 220В, 50Гц, 1,2 кВт, для печей ALFA43.	220	1,20	44 540
Расстоечный шкаф SMEG LEV43XV-2 с функцией подогрева и пароувлажнения.	Италия	600x600x950 мм, 8 уровней 435 x 320 мм или GN2/3 (в комплект не входят), регулируемый термостат (с или без увлажнения), максимальная температура 60°C, магнитный замок, корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 2 кВт, для печей ALFA43, 45	220	2,00	86 912
Расстоечный шкаф SMEG LEV143RU с функцией подогрева и пароувлажнения	Россия	800x700x917 мм, 10 уровней 600 x 400 мм (в комплект не входят), регулируемый термостат, максимальная температура 60°C, корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь, две стеклянные дверцы, электропитание 220В, 50Гц, 1,2 кВт, для печей ALFA142, 143, 144.	220	1,20	82 613
Расстоечный шкаф SMEG LEV420XV с функцией подогрева и пароувлажнения.	Италия	8 уровней для противней 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят); (ШxГxВ) 800x800x930 мм, регулируемый термостат 30-90°C, корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь, расстояние между уровнями - 70 мм, электропитание 220В, 50Гц, 2 кВт, для печей серий ALFA420, ALFA425, ALFA625 и старый ассортимент печей серий ALFA142, 143, 144.	220	2,00	104 592
Расстоечный шкаф SMEG LEV241RU с функцией подогрева и пароувлажнения.	Италия	860X890X730 мм, регулируемый термостат, максимальная температура 60°C, корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь, две стеклянные дверцы, электропитание 220В, 50Гц, 1,2 кВт, для печей серий ALFA241, ALFA341, 2-х штук серий ALFA310, 425, 420 (установка одна на другую).	220	2,00	104 298
Расстоечный шкаф SMEG LEV1035XV с функцией подогрева и пароувлажнения.	Италия	6 уровней для 12 противней 600 x 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят); (ШxГxВ) 800x900x600 мм, регулируемый термостат 30-90°C, корпус и направляющие для противней - нержавеющая сталь, расстояние между уровнями - 70 мм, электропитание 220В, 50Гц, 2 кВт, для установки 2-х печей в колонну серий ALFA310, ALFA420, ALFA144 и старый ассортимент печей серий ALFA142, 143, также для печей серии ALFA1035.	220	2,00	118 418