



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
Посудомоечные Машины

EASYLINE

г. Тюмень, ул. Свердлова, 5,  
тел./факс: (3452) 45-14-67, 45-14-69,  
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

Стakanомоечная машина SMEG UG411D серия EASYLINE	Италия	(ШХГ ХВ) 488x532x705 мм, 220В, 3,1 кВт, электронный тип управления, производительность макс 30 касс/час, 5 программ (стекло - 70с, стекло -130с, тарелки - 120с, тарелки - 180с, кастрюли - 250с), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава по 2 шт. из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, полезная высота загрузки (мм)300, в комплекте 3 кассеты (PB40G01 для стаканов, WB40G01 с плоским дном и PHO0S01 для столовых приборов)	220	3,10	161 288
Посудомоечная машина SMEG UD511D серия EASYLINE	Италия	600x600x820 мм, 220В/380D, 3,4/5,2 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, производительность макс 40 касс/час, 6 программ (стекло - 70с, стекло -130с, тарелки - 120с, тарелки - 180с, кастрюли - 250с, программа пользователя от 190с до 610с), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава по 2 шт. из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, полезная высота загрузки (мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для стаканов, PB50G01 с плоским дном и PHO0S02 для столовых приборов).	220/380	5,20	176 952
Посудомоечная машина SMEG HTY511DW серия EASYLINE купольного типа	Италия	620x736x1530/2007 мм, 380В, 9,7 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, производительность макс 60 касс/час, 6 программ (стекло - 70с, стекло -130с, тарелки - 120с, тарелки - 180с, кастрюли - 250с, программа пользователя от 190с до 610с), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава по 2 шт. из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, полезная высота загрузки (мм)440, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для стаканов, PB50G01 с плоским дном и PHO0S02 для столовых приборов).	380	9,70	302 414



<p>Посудомоечная машина NTY611D серия EASYLINE купольного типа</p>	<p>Италия</p>	<p>734x760x1580/2000 мм, 380В, 10 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, 600x500, производительность макс 60 касс/час, 6 программ (стекло - 70с, стекло -130с, тарелки - 120с, тарелки - 180с, кастрюли - 250с, программа пользователя от 190с до 610с), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава по 2 шт. из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, полезная высота загрузки (мм)420, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для стаканов, PB50G01 с плоским дном и PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>380</p>	<p>9,70</p>	<p>329 554</p>
<p><b>TOPLINE</b></p>					
<p>Стakanомоечная машина SMEG UG420D серия TOPLINE фронтальной загрузки для кассет 400 x 400 мм.</p>	<p>Италия</p>	<p>488x530x705 мм, 380В/3Ф/4,8 кВт, 220В/3Ф/4,8 кВт, 220В/1Ф/3,3 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 9 программ мойки (ECO - 50с, E стекло - 60с, N стекло - 70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, E тарелки - 120с, H тарелки - 240с), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)300, в комплекте 3 кассеты (PB40G01 для стаканов, WB40G01 с плоским дном и PHO0S01 для столовых приборов)</p>	<p>380/220</p>	<p>4,8/3,3</p>	<p>200 059</p>
<p>Стakanомоечная машина SMEG UG420DS серия TOPLINE фронтальной загрузки для кассет 400 x 400 мм со встроенным дозатором моющего средства.</p>	<p>Италия</p>	<p>488x530x705 мм, 380В/3Ф/4,8 кВт, 220В/3Ф/4,8 кВт, 220В/1Ф/3,3 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 9 программ мойки (ECO - 50с, E стекло - 60с, N стекло - 70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, E тарелки - 120с, H тарелки - 240с), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)300, в комплекте 3 кассеты (PB40G01 для стаканов, WB40G01 с плоским дном и PHO0S01 для столовых приборов) + встроенный волоомягчитель непрерывного цикла</p>	<p>380/220</p>	<p>4,8/3,3</p>	<p>205 487</p>



<p>Посудомоечная машина SMEG UD520Dсерия TOPLINE фронтальной загрузки для кассет 500 x 500 мм.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x600x820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло - 70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, H тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания НТR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 каскеты (PB50D01 для тарелок, PB50G01 с плоским дном и PHO0S02 для столовых приборов)</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/3,4</p>	<p>222 158</p>
<p>Посудомоечная машина SMEG UD520DS серия TOPLINE фронтальной загрузки для кассет 500 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x600x820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло - 70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, H тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания НТR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 каскеты (PB50D01 для тарелок, PB50G01 с плоским дном и PHO0S02 для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла.</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/3,4</p>	<p>242 319</p>
<p>Посудомоечная машина SMEG UD522D серия TOPLINE фронтальной загрузки для кассет 500 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства и водоумягчителем.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x600x820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 2x72 кас/час, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло - 70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, H тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания НТR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 каскеты (PB50D01 для тарелок, PB50G01 с плоским дном и PHO0S02 для столовых приборов)</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/3,4</p>	<p>281 477</p>



<p>Посудомоечная машина UD526D серия TOPLINE фронтальной загрузки для мойки 2-х кассет 500 x 500 мм одновременно со встроенным дозатором моющего средства.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x680x820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 8 противней 600x400 мм одновременно, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло -70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, полезная глубина загрузки 605 мм, в комплекте 4 каскеты (Кассета для 8 противней, подставка для мойки EURNORM (разм. 600x400x325мм), PB50D01 для тарелок, PHO0S02 для столовых приборов)</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/2,8</p>	<p>296 055</p>
<p>Посудомоечная машина SMEG UD526D серия TOPLINE фронтальной загрузки для мойки 2-х кассет 500 x 500 мм одновременно со встроенным дозатором моющего средства и водоумягчителем.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x680x820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 8 противней 600x400 мм одновременно, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло -70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, полезная глубина загрузки 605 мм, в комплекте 4 каскеты (Кассета для 8 противней, подставка для мойки EURNORM (разм. 600x400x325мм), PB50D01 для тарелок, PHO0S02 для столовых приборов)</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/2,8</p>	<p>281 477</p>
<p>Посудомоечная машина SMEG UD526Dсерия TOPLINE фронтальной загрузки для кассет 500 x 500 мм и кассет 600x500 для мойки гастроемкостей и противней 600x400 со встроенным дозатором моющего средства и водоумягчителем.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x680x820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 8 противней 600x400 мм одновременно, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло -70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, полезная глубина загрузки 605 мм, в комплекте 4 каскеты (Кассета для 8 противней, подставка для мойки EURNORM (разм. 600x400x325мм), PB50D01 для тарелок, PHO0S02 для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла.</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/3,4</p>	<p>309 626</p>



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И  
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

г. Тюмень, ул. Свердлова, 5,  
тел./факс: (3452) 45-14-67, 45-14-69,  
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

<p>Посудомоечная машина SMEGHTY520D серия TOPLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства.</p>	<p>Италия</p>	<p>620x736x1530/2007 мм, 380В/3Ф/9,7 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло -70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм)440, в комплекте 3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов)</p>	<p>380</p>	<p>9,70</p>	<p>388 099</p>
<p>Посудомоечная машина SMEG HTY520DS серия TOPLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства и водоумягчителем.</p>	<p>Италия</p>	<p>620x736x1530/2007 мм, 380В/3Ф/9,7 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло -70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм)440, в комплекте 3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла</p>	<p>380</p>	<p>9,70</p>	<p>403 219</p>
<p>Посудомоечная машина SMEG HTY620D серия TOPLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм и 600 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства.</p>	<p>Италия</p>	<p>734x760x1580/2000 мм, 380В/3Ф/10 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 8 противней 600x400 мм одновременно, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло -70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм)420, в комплекте 3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов)</p>	<p>380</p>	<p>10,00</p>	<p>450 132</p>



<p>Посудомоечная машина SMEG HTY620DS серия TOPLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм и 600 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства и водоумягчителем.</p>	<p>Италия</p>	<p>734x760x1580/2000 мм, 380В/3Ф/10 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 8 противней 600x400 мм одновременно, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло -70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания НТР, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм)420, в комплекте 3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла</p>	<p>380</p>	<p>10,00</p>	<p>464 865</p>
<p>Посудомоечная машина SMEG HTY620DH серия TOPLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм и 600 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства и конденсатором пара SHR.</p>	<p>Италия</p>	<p>734x840x1580/2000 мм, 380В/3Ф/10 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 8 противней 600x400 мм одновременно, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло -70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания НТР, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм)420, в комплекте 3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов) + встроенный конденсатор пара SHR (не нужен вытяжной зонт + экономия электроэнергии до 30%).</p>	<p>380</p>	<p>10,00</p>	<p>503 403</p>
<p><b>GREENLINE</b></p>					
<p>Машина посудомоечная для мойки стекла серия SMEG UG430DE серия GREENLINE фронтальной загрузки для кассет 400 x 400 мм со встроенным дозатором моющего средства и теплообменником DHR.</p>	<p>Италия</p>	<p>488x580x705 мм, 380В/3Ф/4,8 кВт, 220В/3Ф/4,8 кВт, 220В/1Ф/3,3 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 9 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло - 70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с,Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с), система рекуперации DHR, функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания НТР, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)300, в комплекте 3 кассеты (WG40G01 для стаканов, WB40G02 с плоским дном и PHO0S01 для столовых приборов)</p>	<p>380/220</p>	<p>4,8/3,3</p>	<p>275 275</p>



<p>Машина посудомоечная для мойки стекла SMEG UG430DES серия GREENLINE фронтальной загрузки для кассет 400 x 400 мм со встроенным дозатором моющего средства, водоумягчителем и теплообменником DHR.</p>	<p>Италия</p>	<p>488x580x705 мм, 380В/3Ф/4,8 кВт, 220В/3Ф/4,8 кВт, 220В/1Ф/3,3 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 9 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло - 70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с), система рекуперации DHR, функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)300, в комплекте 3 кассеты (WG40G01 для стаканов, WB40G02 с плоским дном и PHO0S01 для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла.</p>	<p>380/220</p>	<p>4,8/3,3</p>	<p>290 783</p>
<p>Посудомоечная машина SMEG UD530DE серия GREENLINE фронтальной загрузки для кассет 500 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства и теплообменником DHR.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x660x820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло - 70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), система рекуперации DHR, функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для тарелок, PB50G01 с плоским дном и PHO0S02 для столовых приборов)</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/3,4</p>	<p>309 393</p>
<p>Посудомоечная машина SMEG UD530DES серия GREENLINE фронтальной загрузки для кассет 500 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства, водоумягчителем и теплообменником DHR.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x660x820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло - 70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), система рекуперации DHR, функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 для тарелок, PB50G01 с плоским дном и PHO0S02 для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/3,4</p>	<p>329 554</p>



<p>Посудомоечная машина SMEG HTY530DE серия GREENLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства и теплообменником DHR.</p>	<p>Италия</p>	<p>620x732x1530/2102 мм, 380В/3Ф/9,7 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло - 70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), система рекуперации DHR, функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания НТР, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм)440, в комплекте 3 каскеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>380</p>	<p>9,70</p>	<p>473 007</p>
<p>Посудомоечная машина SMEG HTY530DES серия GREENLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства, теплообменником DHR и встроенным водоумягчителем.</p>	<p>Италия</p>	<p>620x732x1530/2102 мм, 380В/3Ф/9,7 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло - 70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), система рекуперации DHR, функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания НТР, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм)440, в комплекте 3 каскеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла</p>	<p>380</p>	<p>9,70</p>	<p>488 903</p>
<p>Посудомоечная машина SMEG HTY630DE серия GREENLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм и 600 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства и теплообменником DHR.</p>	<p>Италия</p>	<p>734x760x1580/2000 мм, 380В/3Ф/10 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 8 противней 600x400 мм одновременно, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло - 70с, Н стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, Н тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), система рекуперации DHR, функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания НТР, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм)420, в комплекте 3 каскеты (PB60D01 и PB60G01 для посуды и PHO0S03 для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла</p>	<p>380</p>	<p>10,00</p>	<p>534 265</p>





<p>Посудомоечная машина SMEG HTY630DEN серия GREENLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм и 600 x 500 мм со встроенным дозатором мощного средства, теплообменником DHR и конденсатором пара SHR.</p>	<p>Италия</p>	<p>734x836x1580/2000 мм, 380В/3Ф/10 кВт, электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час, 8 противней 600x400 мм одновременно, 14 программ мойки (ECO - 50с, Е стекло - 60с, N стекло -70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, Е тарелки - 120с, H тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), система рекуперации DHR, функция мягкого старта, мощные и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм)420, в комплекте 3 каскеты (PB60D01и PB60G01 для посуды и PHO0S03 для столовых приборов) + встроенный конденсатор пара SHR (не нужен вытяжной зонт + экономия электроэнергии до 30%)</p>	<p>380</p>	<p>10,00</p>	<p>550 937</p>
<p><b>ECOLINE</b></p>					
<p>Стakanомоечная машина электромеханическое управление SMEG UG402DM серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 x 400 мм, высота ПММ 710 мм.</p>	<p>Италия</p>	<p>488x530x705 мм, 380В, 3Ф, 4,8 кВт/220В, 3Ф, 4,8 кВт/220В, 1Ф, 3,3 кВт, электронный тип управления, производительность 60/40/30/24, 6 программ, функция мягкого старта, мощные и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа с фильтром, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)300,в комплекте 3 каскеты (PB40G01 для стаканов, WB40G01 с плоским дном и PHO0S01 для столовых приборов)</p>	<p>380/220</p>	<p>4,8/3,3</p>	<p>111 738</p>
<p>Стakanомоечная машина электронное управление SMEG UG403DM серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 x 400 мм.</p>	<p>Италия</p>	<p>488x530x705 мм, 380В, 3Ф, 4,8 кВт/220В, 3Ф, 4,8 кВт/220В, 1Ф, 3,3 кВт, электронный тип управления, производительность 60/40/30/24, 6 программ, функция мягкого старта, мощные и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа с фильтром, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор мощного средства, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)300,в комплекте 3 каскеты (PB40G01 для стаканов, WB40G01 для стаканов с рилсановым покрытием и PHO0S01 для столовых приборов)</p>	<p>380/220</p>	<p>4,8/3,3</p>	<p>116 624</p>
<p>Стakanомоечная машина электронное управление SMEG UG405DM серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 x 400 мм, встроенная система HTR.</p>	<p>Италия</p>	<p>488x530x705 мм, 380В, 3Ф, 4,8 кВт/220В, 3Ф, 4,8 кВт/220В, 1Ф, 3,3 кВт, электронный тип управления, производительность 60/40/30/24, 6 программ, функция мягкого старта, мощные и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа с фильтром, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор мощного средства, встроенный водоумягчитель, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)300,в комплекте 3 каскеты (PB40G01 для стаканов, WB40G01 с рилсановым покрытием и PHO0S01 для столовых приборов)</p>	<p>380/220</p>	<p>4,8/3,3</p>	<p>119 880</p>



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И  
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

г. Тюмень, ул. Свердлова, 5,  
тел./факс: (3452) 45-14-67, 45-14-69,  
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

<p>Стаканомоечная машина электронное управление SMEG UG405DMRU серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 x 400 мм, встроенная система HTR, кассета для тарелок в комплекте.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x600x820 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 3,4 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, производительность 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/3,4</p>	<p>121 586</p>
<p>Стаканомоечная машина электромеханическое управление SMEG UG402DMS серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 x 400 мм, высота ПММ 710 мм, встроенный водоумягчитель.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x600x820 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 3,4 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, производительность 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/3,4</p>	<p>123 137</p>
<p>Стаканомоечная машина электронное управление SMEG UG403DMS серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 x 400 мм, встроенный водоумягчитель.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x600x820 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 3,4 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, производительность 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/3,4</p>	<p>128 100</p>
<p>Стаканомоечная машина электронное управление SMEG UG405DMS серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 400 x 400 мм, встроенный водоумягчитель, система HTR.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x600x820 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 2,8 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, производительность 2X 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, полезная высота загрузки верхней кассеты 145/225 мм, полезная высота загрузки нижней кассеты 110/190 мм, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/2,8</p>	<p>136 242</p>



<p>Посудомоечная машина электромеханическое управление SMEG UD500D серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 500 x 500 мм.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x600x820 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 2,8 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, производительность 2X 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, полезная высота загрузки верхней кассеты 145/225 мм, полезная высота загрузки нижней кассеты 110/190 мм, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 и PB50G01 для посуды и PHOOS02 для столовых приборов)</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/2,8</p>	<p>125 142</p>
<p>Посудомоечная машина электронное управление SMEG UD503D серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 500 x 500 мм.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x680x820 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 2,8 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500 и 600x500, производительность 60/40/24/15, одновременная мойка 8 противней 600x400мм, 7 программы, функция мягкого старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, полезная глубина загрузки 605 мм, в комплекте 2 кассеты для мойки противней и гастроемкостей в комплекте 2 кассеты для мойки противней и гастроемкостей, кассета для тарелок PB50D01 и кассета для столовых приборов PHOOS02</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/2,8</p>	<p>127 503</p>
<p>Посудомоечная машина электронное управление SMEG UD505D серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 500 x 500 мм, встроенная система HTR.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x680x820 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 2,8 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500 и 600x500, производительность 60/40/24/15, одновременная мойка 8 противней 600x400мм, 7 программы, функция мягкого старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, полезная глубина загрузки 605 мм, в комплекте 2 кассеты для мойки противней и гастроемкостей, кассета для тарелок PB50D01 и кассета для столовых приборов PHOOS02</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/2,8</p>	<p>136 164</p>



<p>Посудомоечная машина электромеханическое управление SMEG UD500DS серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 500 x 500 мм, встроенный водоумягчитель.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x600x1350 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 3,4 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, производительность 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, нижний отсек 560 x 320 мм, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/3,4</p>	<p>137 110</p>
<p>Посудомоечная машина электронное управление SMEG UD503DS серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 500 x 500 мм, встроенный водоумягчитель.</p>	<p>Италия</p>	<p>600x600x1350 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 3,4 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, производительность 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, нижний отсек 560 x 320 мм, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>380/220</p>	<p>6,8/3,4</p>	<p>142 239</p>
<p>Посудомоечная машина электронное управление SMEG UD505DS серия ECOLINE с фронтальной загрузкой для кассет 500 x 500 мм, встроенная система HTR, встроенный водоумягчитель.</p>	<p>Италия</p>	<p>620x736x1530/2000 мм, 380В, 9,7 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, производительность 72/60/40/24, 7 программы, функция мягкого старта, режим ожидания, автоматическое заполнение мойки ванны, система HTR, датчик фильтра, моющие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304, 2 ополаскивающие рукава из нерж. стали, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)440, в комплекте 3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>380</p>	<p>9,70</p>	<p>147 562</p>
<p>Посудомоечная машина электромеханическое управление SMEG HTY500D серия ECOLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм.</p>	<p>Италия</p>	<p>620x736x1530/2000 мм, 380В, 9,7 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, производительность 72/60/40/24, 7 программы, функция мягкого старта, режим ожидания, автоматическое заполнение мойки ванны, система HTR, датчик фильтра, моющие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304, 2 ополаскивающие рукава из нерж. стали, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)440, в комплекте 3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).</p>	<p>380</p>	<p>9,70</p>	<p>275 197</p>



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И  
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

г. Тюмень, ул. Свердлова, 5,  
тел./факс: (3452) 45-14-67, 45-14-69,  
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

Посудомоечная машина электронное управление SMEG HTY503D серия ECOLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм.	Италия	734x760x1580/2000 мм, 380В, 10кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500 или 600x500, производительность 72/60/40/24, 7 программы, функция мягкого старта, режим ожидания, автоматическое заполнение моющей ванны, система HTR, датчик фильтра, моющие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 ,2 ополаскивающие рукава из нерж. стали, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)420, в комплекте 3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).	380	10,00	280 005
Посудомоечная машина электронное управление SMEG HTY505D серия ECOLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм, встроенная система HTR.	Италия	734x760x1580/2000 мм, 380В, 10кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500 или 600x500, производительность 72/60/40/24, 7 программы, функция мягкого старта, режим ожидания, автоматическое заполнение моющей ванны, система HTR, датчик фильтра, моющие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 ,2 ополаскивающие рукава из нерж. стали, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)420, в комплекте 3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов)	380	10,00	289 775
Посудомоечная машина электронное управление SMEG HTY505DS серия ECOLINE купольного типа для кассет 500 x 500 мм, встроенная система HTR, встроенный водоумягчитель.	Италия	734x760x1580/2000 мм, 380В, 10кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500 или 600x500, производительность 72/60/40/24, 7 программы, функция мягкого старта, режим ожидания, автоматическое заполнение моющей ванны, система HTR, датчик фильтра, моющие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 ,2 ополаскивающие рукава из нерж. стали, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, встроенный конденсатор пара SHR, клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)420, в комплекте 3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов)	380	10,00	314 277

Котломоечные машины



<p>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ТОВАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</p> <p>Котломоечная машина SMEG UW5757D для мойки кухонного инвентаря для кассет 570 x 570 мм со встроенным дозатором моющего средства.</p>	<p>Италия</p>	<p>680x750x1665 мм, 380В, 9 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 570x570, производительность 30/15/устанавливаемая пользователем, 3 программы, моющие рукава 3+1 шт. из нерж. стали AISI 304, ополаскивающие рукава из нерж. стали, двойные фильтры из нерж стали для сбора отходов, цельнотянутый моечный бак с закругленными углами, сбалансированные дверцы, визуализированный контроль температуры, дозатор ополаскивающих средств, дозатор мощного средства, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания, система эвакуации пара после цикла мойки для благоприятной рабочей среды, позволяет мыть противни и другие предметы шириной 640 мм</p>	<p>380</p>	<p>9,00</p>	<p>523 410</p>
<p>Котломоечная машина SMEG UW6070D для мойки кухонного инвентаря для кассет 600 x 700 мм со встроенным дозатором моющего средства.</p>	<p>Италия</p>	<p>800x860x2025 мм, 380В, 12,7 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 600x700, производительность 30/15/устанавливаемая пользователем, 3 программы, моющие рукава 4+3 шт. из нерж. стали AISI 304, ополаскивающие рукава из нерж. стали, двойные фильтры из нерж стали для сбора отходов, цельнотянутый моечный бак с закругленными углами, сбалансированные дверцы, визуализированный контроль температуры, дозатор ополаскивающих средств, дозатор мощного средства, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания, система эвакуации пара после цикла мойки для благоприятной рабочей среды, позволяет мыть противни и другие предметы шириной 800 мм</p>	<p>380</p>	<p>12,70</p>	<p>899 488</p>
<p>Котломоечная машина SMEG UW60132D для мойки кухонного инвентаря для кассет 600 x 1320 мм со встроенным дозатором моющего средства.</p>	<p>Италия</p>	<p>1450x865x2025 мм, 380В, 18,6 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 600x1320, производительность 30/15/устанавливаемая пользователем, 3 программы, моющие рукава 4+3 шт. из нерж. стали AISI 304, ополаскивающие рукава из нерж. стали, двойные фильтры из нерж стали для сбора отходов, цельнотянутый моечный бак с закругленными углами, сбалансированные дверцы, визуализированный контроль температуры, дозатор ополаскивающих средств, дозатор мощного средства, система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания, система эвакуации пара после цикла мойки для благоприятной рабочей среды, позволяет мыть противни и другие предметы шириной 800 мм</p>	<p>380</p>	<p>18,60</p>	<p>1 342 253</p>